

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 15/KLN/2023



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Nawiewnik szczelinowy o ilości szczelin 1, 2, 3, 4, 5, 6 i długości od 300 do 2000mm.**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Nawiewnik szczelinowy LOXIMIDE typu KLN**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Unia Europejska, Włochy 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**LOXIMIDE Sp. z o. o. ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew/ Warszawa**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System oceny: 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 22768-1:1999**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu                                     | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Strumieniowy przepływ powietrza                                       | do 1550 [m <sup>3</sup> /h]      | wg. PN-EN 12238-2002       |
| Moc akustyczna                                                        | do 50 [dB(A)]                    | wg. PN-EN ISO 5135-2021-03 |
| Odchyłka wymiaru liniowego do 2000mm - klasa średnio-dokładna         | ±1,2 [mm]                        | wg. PN-EN 22768-1:1999     |
| Odchyłka krawędzi załamanych/giętych 0,5-3mm - klasa średnio-dokładna | ±0,2 [mm]                        | wg. PN-EN 22768-1:1999     |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i Data:

Latchorzew 2023.04.04

Podpis w imieniu firmy:

Justyna Izdebska  
Kierownik ds. handlowych