



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 47/KP,KP6/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nawiewnik wirowy: 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Nawiewnik wirowy LOXIMIDE typu KP,KP6

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Unia Europejska, Włochy 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

LOXIMIDE Sp. z o. o. ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew/ Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 22768-1:1999**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Strumieniowy przepływ powietrza	do 730 [m ³ /h]	wg. PN-EN 12238-2002
Moc akustyczna	do 45 [dB(A)]	wg. PN-EN ISO 5135-2021-03
Odchyłka wymiaru liniowego od 400-1000mm - klasa średnio-dokładna	±0,8 [mm]	wg. PN-EN 22768-1:1999
Odchyłka krawędzi załamanych/giętych 0,5-3mm - klasa średnio-dokładna	±0,2 [mm]	wg. PN-EN 22768-1:1999

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i Data:

Latchorzew 2023.04.04

Podpis w imieniu firmy:

Justyna Izdebska
Kierownik ds. handlowych