

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 083/RAE/2023



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyrzutnia dachowa powietrza o przekroju prostokątnym o wymiarach boków: 200 - 1500 mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wyrzutnia dachowa powietrza LOXIMIDE typu: RAE-A, RAE-B, RAE-E

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Unia Europejska, Polska



5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

LOXIMIDE Sp. z o. o. ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew / Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 22768-1:1999**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Charakterystyki aerodynamiczne	określone wg PN-EN 12238:2002	wg. PN-EN 12238:2002
Trwałość	Ochronna powłoka antykorozyjna: Masa powłoki cynkowej 275 g/m ² Nominalna grubość powłoki 20µm Stal odporna na korozję 1.4301/304 oraz 1.4404/316L	wg. PN-EN 10346:2015 oraz PN-EN 9223:2012 wg. PN-EN 1088-1:2014
Odchyłka wymiaru liniowego do 2000mm - klasa średnio-dokładna	±1,2 [mm]	wg. PN-EN 22768-1:1999
Odchyłka krawędzi załamanych/giętych 0,5-3mm - klasa średnio-dokładna	±0,2 [mm]	wg. PN-EN 22768-1:1999
Przenikanie wody opadowej	Określone wg. PN-EN 13030:2002	wg. PN-EN 13030:2002

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i Data:

Latchorzew 2023.04.04

Podpis w imieniu firmy:

*Justyna Izdebska
Kierownik ds. handlowych*