

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 084/RI/2023



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Czerpnia dachowa powietrza o przekroju kołowym o wymiarach: 100, 125, 140, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Czerpnia dachowa powietrza LOXIMIDE typu: RI-C

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Unia Europejska, Polska



5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

LOXIMIDE Sp. z o. o. ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew/ Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 12238:2002**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Charakterystyki aerodynamiczne	określone wg PN-EN 12238:2002	wg. PN-EN 12238:2002
Trwałość	Ochronna powłoka antykorozyjna: Masa powłoki cynkowej 275 g/m ² Nominalna grubość powłoki 20µm Stal odporna na korozję 1.4301/304 oraz 1.4404/316L	wg. PN-EN 10346:2015 oraz PN-EN 9223:2012 wg. PN-EN 1088-1:2014
Charakterystyka wymiarów przewodów i kształtek wentylacyjnych o przekroju kołowym	[mm]	PN-EN 1506:2001
Zakres wymiarów	[mm]	od 100 do 630
Przenikanie wody opadowej	Określone wg. PN-EN 13030:2002	wg. PN-EN 13030:2002

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i Data:

Latchorzew 2023.04.04

Podpis w imieniu firmy:

*Justyna Izdebska
Kierownik ds. handlowych*