

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 70/RSO-SN/2023



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne RSO-SN o przekroju kołowym z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L o średnicach nominalnych: 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1500, 1600 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne RSO-SN o przekroju kołowym z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy wentylacji i klimatyzacji budynków

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Unia Europejska, Polska



5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

LOXIMIDE Sp. z o. o. ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew/ Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Reakcja na ogień	A1	wg. Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE ze zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/WE
Wymiary	Wymiary i tolerancje zgodne	wg. PN-EN 1506:2007
Grubość ścianki	Minimalna grubość ścianki 0,4 mm	wg. ITB-KOT-2019/1036
Wytrzymałość	Nie występuje trwałe odkształcenie lub nagła zamiana szczelności pod wpływem ciśnienia -750 + 1000Pa wg PN-EN 12237:2005	
Trwałość	Stal odporna na korozję 1.4301/304 oraz 1.4404/316L	wg. PN-EN 10088-1:2014
Szczelność	Do budowy sieci przewodów o szczelności klasy: B wg PN-EN 12237:2005	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i Data:

Latchorzew 2023.04.04

Podpis w imieniu firmy:

*Justyna Izdebska
Kierownik ds. handlowych*