

LOXIMIDE

SDR-OD



**E600 120
(h_o) S 1500
SINGLE**

ZGODNOŚĆ:

- » NORMA PN-EN 1366-9:2009
- » NORMA PN-EN 12101-7:2012P
- » CERTYFIKAT 1488-CPR-0757/W
- » RAPORT 2939/18/Z00NZP

**SYSTEM STALOWYCH
PRZEWODÓW
ODDYMIAJĄCYCH
TYPU SDR-OD**

ZASTOSOWANIA:

W odpowiedzi na ciągłą konieczność zwiększenia bezpieczeństwa systemów oddymiania na rynku polskim, firma LOXIMIDE oferuje najnowszy system specjalnie usztywnionych stalowych przewodów oddymiających typu SDR-OD. System oznakowany jest znakiem CE i obsługuje jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120(ho) S1500 Single. Służy do odprowadzania dymu i gazów o maksymalnej temperaturze 600°C w instalacjach o ciśnieniu roboczym od -1500 do + 500Pa.

System wykonywany jest w zakresie podstawowym, maksymalny przekrój przewodu 1250x1000 mm.

KLASA ODPORNOŚCI:

E_{600} 120 (h_o)
S 1500 SINGLE.



KOMPLETNY SYSTEM:
PRZEWODY, KSZTAŁTKI,
KOMPENSATORY, KRATKI
Z PRZEPUSTNICAMI,
TŁUMIKI




**STALOWE
KOMPENSATORY:**
ŁATWY MONTAŻ



MATERIAŁY:
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
POTWIERDZONE
CERTYFIKATAMI



INSTALACJA:
CICHA INSTALACJA
POPRAZ ZAPEWNIENIE
TŁUMIKÓW



SZTYWNOŚĆ SYSTEMU:

SPECJALNE
PRZETŁOCZENIE



WAGA:
MAŁY CIĘŻAR
WŁASNY



ZASTOSOWANIE:
MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA NA
TERENIE UE



WSPARCIE:
PROFESJONALNA POMOC
W PROCESIE
PROJEKTOWANIA,
SZKOLENIA I SPRZEDAŻY



MONTAŻ:
SZYBKI,
ŁATWY MONTAŻ

